

LISTE UNSERER SCHNELL VERFÜGBAREN MASCHINEN



Autobetonpumpen:



MODELL: CIFA K40H - Carbotech

| | |
|-------------------------------|---|
| Pumpeinheit: PB 1608 EC | 160 m ³ /h, 80 bar, ø 125 mm Leitung |
| Armsystem: 4 Arm-System | Faltung: RZ |
| Fahrzeug: Mercedes Benz 8x4/4 | Typ/Radstand: AROCS 3246/4250 mm |

Verfügbar

Fahrmischer-Betonpumpen:



MODELL: CIFA MK25H - Carbotech

| | |
|-------------------------|--|
| Pumpeinheit: PB 607 EPC | 61 m ³ /h, 71 bar, ø 100 mm Leitung |
| Armsystem: 4 Arm-System | Faltung: Z |
| Fahrzeug: MAN 10x4/6 | Typ/Radstand: MAN TGS 35.470/3950 mm |

Verfügbar ab Q2/24

Gewicht: 21.2 t / **Nutzlast: 7.5 m³**



MODELL: CIFA MK28H - Carbotech

| | |
|-------------------------------|--|
| Pumpeinheit: PB 607 EPC | 61 m ³ /h, 71 bar, ø 100 mm Leitung |
| Armsystem: 4 Arm-System | Faltung: Z |
| Fahrzeug: Mercedes Benz 8x4/4 | Typ/Radstand: AROCS 3246/4250 mm |

Verfügbar

Gewicht: 21.9 t / **Nutzlast: 4.2 m³**



MODELL: CIFA MK28L 5''

| | |
|--------------------------------|--|
| Pumpeinheit: PB 607 | 61 m ³ /h, 71 bar, ø 125 mm Leitung |
| Armsystem: 4 Arm-System | Faltung: Z |
| Fahrzeug: Mercedes Benz 10x4/4 | Typ/Radstand: AROCS 4146/4250 mm |

Verfügbar ab Q2/24

Gewicht: 25.4 t / **Nutzlast: 6.1 m³**



MODELL: CIFA MK28L 5''

| | |
|-------------------------|--|
| Pumpeinheit: PB 607 | 61 m ³ /h, 71 bar, ø 125 mm Leitung |
| Armsystem: 4 Arm-System | Faltung: Z |
| Fahrzeug: MAN 10x4/4 | Typ/Radstand: MAN TGS 35.470/3950 mm |

Verfügbar ab Q2/24

Gewicht: 25.4 t / **Nutzlast: 6.1 m³**

LISTE UNSERER SCHNELL VERFÜGBAREN MASCHINEN



Fahrmischer:



MODELL: CIFA SL 7 CSD ADVANCED

| | |
|-------------------------------|---|
| Gewicht: 11.8 t | |
| Nutzlast: 14.2 t | Ladefähigkeit: 5.8 m³ |
| Fahrzeug: Mercedes Benz 6x4/4 | Typ/Radstand: AROCS 3246/4250 mm |

Verfügbar ab Q1/24



MODELL: CIFA SLX 9 CSD ADVANCED

| | |
|-------------------------------|---|
| Gewicht: 13.5 t | |
| Nutzlast: 18.5 t | Ladefähigkeit: 7.7 m³ |
| Fahrzeug: Mercedes Benz 8x4/4 | Typ/Radstand: AROCS 3246/4250 mm |

Verfügbar



MODELL: CIFA SLX 10 CSD ADVANCED

| | |
|----------------------|--|
| Gewicht: 15.7 t | |
| Nutzlast: 24.3 t | Ladefähigkeit: 10.1 m³ |
| Fahrzeug: MAN 10x4/6 | Typ/Radstand: TGS 50.470/3845 mm |

Verfügbar ab Q1/24



MODELL: CIFA SL 12 CSD ADVANCED

| | |
|-------------------------------|---|
| Gewicht: 16.4 t | |
| Nutzlast: 23.6 t | Ladefähigkeit: 9.8 m³ |
| Fahrzeug: Mercedes Benz 8x4/4 | Typ/Radstand: AROCS 3246/4250 mm |

Verfügbar ab Q1/24

fibro intercon

Mobile Betonmischanlage:



MODELL: B1800

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Volumen (Brutto / Netto) | lt | 1800/1100 |
| Produktionskapazität | m ³ /h | 20-30 |
| Motor | kW | 30 |
| Dimensionen (B x H x L) | m | 2.5 x 2.5 x 5.9 |
| Gewicht | kg | 6'500 |