

LISTE DE NOS MACHINES DISPONIBLES RAPIDEMENT



Pompe à béton automotrice



MODÈLE: CIFA K40H - Carbotech

Unité de pompage: PB 1608 EC	160 m ³ /h, 80 bar, tube de 125 mm ø
Système de bras: système à 4 bras	Pliage: RZ
Véhicule: Mercedes Benz 8x4/4	Type/Empattement: AROCS 3246/4250 mm

Disponible

Camion malaxeur - pompe (Magnum)



MODÈLE: CIFA MK25H - Carbotech

Unité de pompage: PB 607 EPC	61 m ³ /h, 71 bar, tube de 100 mm ø
Système de bras: système à 4 bras	Pliage: Z
Véhicule: MAN 10x4/6	Type/Empattement: MAN TGS 35.470/3950 mm

Disponible: 2^{ème} trim./24 Poids: 21.2 t / Charge utile: 7.5 m³



MODÈLE: CIFA MK28H - Carbotech

Unité de pompage: PB 607 EPC	61 m ³ /h, 71 bar, tube de 100 mm ø
Système de bras: système à 4 bras	Pliage: Z
Véhicule: Mercedes Benz 8x4/4	Type/Empattement: AROCS 3246/4250 mm

Disponible Poids: 21.9 t / Charge utile: 4.2 m³



MODÈLE: CIFA MK28L 5''

Unité de pompage: PB 607	61 m ³ /h, 71 bar, tube de 125 mm ø
Système de bras: système à 4 bras	Pliage: Z
Véhicule: Mercedes Benz 10x4/4	Type/Empattement: AROCS 4146/4250 mm

Disponible: 2^{ème} trim./24 Poids: 25.4 t / Charge utile: 6.1 m³



MODÈLE: CIFA MK28L 5''

Unité de pompage: PB 607	61 m ³ /h, 71 bar, tube de 125 mm ø
Système de bras: système à 4 bras	Pliage: Z
Véhicule: MAN 10x4/4	Type/Empattement: MAN TGS 35.470/3950 mm

Disponible: 2^{ème} trim./24 Poids: 25.4 t / Charge utile: 6.1 m³

LISTE DE NOS MACHINES DISPONIBLES RAPIDEMENT



Camion malaxeur



MODÈLE: CIFA SL 7 CSD ADVANCED

Poids: 11.8 t	
Charge utile: 14.2 t	Capacité de chargement: 5.8 m³
Véhicule: Mercedes Benz 6x4/4	Type/Empattement: AROCS 3246/4250 mm
Disponible: 1^{er} trim./24	



MODÈLE: CIFA SLX 9 CSD ADVANCED

Poids: 13.5 t	
Charge utile: 18.5 t	Capacité de chargement: 7.7 m³
Véhicule: Mercedes Benz 8x4/4	Type/Empattement: AROCS 3246/4250 mm
Disponible	



MODÈLE: CIFA SLX 10 CSD ADVANCED

Poids: 15.7 t	
Charge utile: 24.3 t	Capacité de chargement: 10.1 m³
Véhicule: MAN 10x4/6	Type/Empattement: TGS 50.470/3845 mm
Disponible: 1^{er} trim./24	



MODÈLE: CIFA SL 12 CSD ADVANCED

Poids: 16.4 t	
Charge utile: 23.6 t	Capacité de chargement: 9.8 m³
Véhicule: Mercedes Benz 8x4/4	Type/Empattement: AROCS 3246/4250 mm
Disponible: 1^{er} trim./24	

fibro intercon

Centrale à béton mobile



MODÈLE: B1800

Volume (brut / net)	lt	1800/1100
Capacité de production	m³/h	20-30
Moteur	kW	30
Dimensions (b x h x l)	m	2.5 x 2.5 x 5.9
Poids	kg	6'500