

STOCKRÜTTLER TYP MINIVIB

LIEVERS

Der Stockrüttler MINIVIB ist mit seinen 6 kg Einsatzgewicht ein handliches und zugleich leistungsfähiges Gerät. Bestens bewährt für Verdichtungsarbeiten in engen oder engarmierten Schalungen, im Elementbau, für Probewürfel und für Kundenmaurerarbeiten. Für die hohe Leistung genügt ein 230 Volt Wechselstrom Netzanschluss. Die Kombination von hoher Frequenz und grosser Zentrifugalkraft ergeben eine schnelle und effektive Verdichtung des Betons.

Merkmale:

- Biegewelle dreht sich nur mit 4000 Umdrehungen
- Gehärtete Umwucht und Flaschenkopf
- Doppelreihiges Pendelkugellager mit perfekter Abdichtung, keine Schmierung notwendig
- Schnellkupplung mit Schnellspanner zum Auswechseln der Vibrierschläuche
- Gummischlauch mit Stahlgürtel und Verschleisschülse aus Federstahl
- Antriebsmotor mit Kippschalter, doppelt isoliert (SEV geprüft)



Schnellverschluss



Antriebsmotor mit handlichem Griff



Schlauchlängen von 0.5 - 3 m

| Vibriernadeln Ø | 28 mm | 38 mm | 45 mm |
|----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Länge flexible Welle (diverse/m) | 0.5 / 1.0 / 3.0 | 1.5 / 3.0 | 1.5 / 3.0 |
| Gesamtlänge (diverse/m) | 1.0 / 1.5 / 3.5 | 2.0 / 3.5 | 2.0 / 3.5 |
| Frequenz (min ⁻¹) | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Fliehkraft (kp/N) | 250/2500 | 390/3900 | 450/4500 |
| Amplitude (mm) | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| Gewicht (kg) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Antriebsmotor | | | |
| Drehzahl (min ⁻¹) | | 4400 | |
| Nennleistung (W) | | 600 | |
| Anschluss (V/Hz) | | 230 / 50 | |
| Gewicht (kg) | | 3.0 | |
| Lieferumfang | 10 m Kabel mit Stecker | | |